



C+P Armoire de charge de batterie avec ventilation Série Acurado, 1950x930x500mm, 7035/3003

Armoire de charge de batterie avec ventilation Acurado, comme armoire à outils, Corps en construction robuste en acier avec revêtement au four de haute qualité pour une résistance élevée aux UV, avec patins en plastique pour une protection pratique de l'armoire et du sol, paroi arrière perforée pour une aération optimale, portes avec profilés latéraux fermés et barres de fermeture dissimulées pour une stabilité maximale et une protection contre les effractions, avec patin transparent en verre acrylique pour une vue directe, suspension de porte dans des charnières extérieures avec un angle d'ouverture généreux d'environ 180 degrés, se rapprochant pour une fermeture commune, 3 Tablettes électriques en acier galvanisé avec une grande capacité de charge de 70 kg et bloc multiprises à 5 positions avec 3 m de câble d'alimentation, y compris bac intégré avec ouvertures d'aération pour dissimuler les blocs d'alimentation et les câbles ainsi que barrette maîtresse centrale avec disjoncteur de protection FI et ventilateur contrôlé par la température, 1 étagère en acier galvanisé avec une grande capacité de charge de 70 kg, 1 Bloc-tiroirs avec 3 tiroirs à extension totale sur glissières télescopiques d'une capacité de charge de 50 kg, y compris la tablette supérieure, 1 Serrures à poignée Ergo-Lock pour une sécurité d'utilisation et une résistance à l'usure optimales, serrure à cylindre avec fermeture 3 points, avec serrure à cylindre et 2 Clés, Dimensions (H x L x P): 1950 x 930 x 500 mm, Couleur: RAL 7035 Gris clair, Portes: RAL 3003 Rouge rubis, Aménagement intérieur: RAL 7035 Gris clair

Avantages du produit:

- + Ventilateur à commande thermique pour protéger l'intérieur de l'armoire contre la surchauffe
- + 3 x barrette avec 5 prises de courant chacune, pour une grande capacité en chargeant jusqu'à 15 batteries en parallèle
- + Ouvertures d'aération dans la paroi arrière pour une bonne aération de l'intérieur de l'armoire
- + Portes battant l'une vers l'autre pour une fermeture commune
- + Portes avec vitre transparente pour une vue directe sur l'armoire, gain de temps et d'argent grâce à plus d'ordre et de clarté
- + Angle d'ouverture de la porte à 180° pour un accès facile et confortable au contenu de l'armoire
- + Grande capacité de charge de la tablette de 70 kg pour une utilisation flexible
- + Grande flexibilité de l'aménagement intérieur grâce à la possibilité de réglage au pas de 15 mm
- + Rails télescopiques résistants sur roulement à billes pour une stabilité et une longévité maximales
- + Tiroirs entièrement extensibles pour une utilisation confortable et facile
- + serrure à poignée "Ergo-Lock" à 3 pènes avec 2 clés et mécanisme breveté : il suffit de presser pour fermer
- + Disjoncteur différentiel pour une sécurité électrique maximale
- + Disjoncteur de protection de ligne (coupe-circuit) pour la protection des lignes et des appareils



Profondeur: 500
Fermeture: serrure à cylindre
Couleur du corps: RAL 7035 gris clair
Capacité de charge des tablettes: 70
Largeur intérieure autre: 928
Hauteur: 1950
Couleur de la façade: RAL 3003 Rouge rubis
Porte Angle d'ouverture: 180
Largeur: 930
Poids: 98,27
Dimension de passage de la porte (largeur): 834
Hauteur intérieure totale: 1848
Profondeur intérieure: 472
Capacité de charge des tiroirs: 50
Dimension de passage de la porte (hauteur): 1788
Garantie: 10

3 321,00 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0
Télécopieur: +49 6465 919-200
Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données





Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.



C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
USt.-ID: DE 183061659

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0
Télécopieur: +49 6465 919-200
Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

