Fiche technique "0493305-10|S10110"

vestiaire à deux étages Evolo PLUS de C+P, 2 casiers, 1950x300x500mm

Vestiaires à deux étages Evolo PLUS, 1 compartiment avec 2 casiers, largeur du compartiment 300 mm, corps en construction en acier stable avec revêtement au four de haute qualité pour une résistance élevée aux UV et à la corrosion, avec ouvertures d'aération arrière en haut et en bas, à l'intérieur de chaque compartiment 1 tringle de vestiaire stable en section ovale avec 3 crochets coulissants doubles anti-torsion, y compris logement du système, avec piètement en tube d'acier carré stable de 30 x 30 mm, avec patins réglables pour une compensation de hauteur simple, limiteur d'ouverture de porte 90 degrés, comme protection contre l'étirement excessif de la porte, porte(s) sur ouverture à droite, portes décoratives HPL (bois massif), avec amortisseur de butée, suspension de porte dans des boulons pivotants, 2 verrou de sécurité rotatif ergonomique pour cadenas avec épaisseur d'étrier de 6 à 8 mm, protection de porte incluse, 2 porte-étiquettes en plastique, noir, autocollant, y compris protection en plastique transparent et étiquette blanche pour l'inscription individuelle, dimensions (H x L x P): 1950 x 300 x 500 mm, Couleur: RAL 7035 gris clair, massif portes: décor épicéa argenté naturel, Châssis: RAL 7021 gris noir

Avantages du produit:

+ 50% de gain de place grâce au modèle à deux étages par rapport au modèle à un étage
+ Corps avec ouvertures d'aération en haut et en bas pour une circulation optimale de l'air
+ Portes décor en matériau en bois massif (HPL) pour une sollicitation élevée et un aspect noble
+ Limiteur d'ouverture de porte pour éviter l'extension excessive de la porte et le chevauchement avec la surface utile de l'armoire voisine
+ Hauteur du corps réduite, spécialement pour les pièces basses
+ Régulation de la hauteur pour compenser facilement les inégalités du sol
+ Fermeture à pêne rotatif de sécurité pour cadenas, de forme ergonomique, tourne en position fermée et empêche ainsi l'effraction par une rotation excessive
+ Construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C de la norme DIN 4547



582,00 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition

Couleur de la façade:
Profondeur: 500
Fermeture: Verrou de sécurité rotatif
Porte Angle d'ouverture: 90
Sous-structure: piètement
Couleur du corps: RAL 7035 gris clair
Hauteur: 1950
Largeur: 300
Nombre de Compartiments: 1
Profondeur intérieure: 477
Poids:
Dimension de passage de la porte (hauteur): 694
Largeur intérieure autre: 298
Dimension de passage de la porte (largeur): 240
Garantie: 10

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

„German Quality"
du leader du marché