Fiche technique "0490337-102|S10084"

Vestiaire en Z Evolo PLUS de C+P, piètement, 2 casiers, 2120x300x500mm

Vestiaire en Z Evolo PLUS, pour 2 personnes, 1 compartiment divisé en Z, largeur du compartiment 300 mm, corps en construction en acier stable avec revêtement au four de haute qualité pour une haute résistance aux UV et à la corrosion, construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C selon DIN 4547, avec orifices d'aération arrière en haut et en bas, à l'intérieur possibilité de suspendre confortablement des vêtements longs malgré le peu de place disponible, par compartiment 1 tringle à vêtements stable en section ovale avec 3 crochets coulissants doubles anti-torsion inclus. Logement spécial, avec piètement en tube d'acier carré robuste 30 x 30 mm, avec patins réglables pour une compensation de hauteur facile, portes décoratives HPL (bois massif), avec amortisseur de butée, suspension de porte dans des boulons pivotants, limiteur d'ouverture de porte 90 degrés, comme protection contre l'étirement excessif de la porte, 2 verrou de sécurité rotatif ergonomique pour cadenas avec épaisseur d'étrier de 6 à 8 mm, protection de porte incluse, 2 porte-étiquettes en plastique, noir, autocollant, y compris protection en plastique transparent et étiquette blanche pour l'inscription individuelle, dimensions (H x L x P): 2120 x 300 x 500 mm, Couleur: RAL 7035 gris clair, massif portes: décor béton skyline, Châssis: RAL 7021 gris noir

Avantages du produit:

+ Séparation en Z pour suspendre les vêtements longs tout en réduisant l'espace nécessaire dans la pièce
+ Corps avec ouvertures d'aération en haut et en bas pour une circulation optimale de l'air
+ Portes décor en matériau en bois massif (HPL) pour une sollicitation élevée et un aspect noble
+ Limiteur d'ouverture de porte pour éviter l'extension excessive de la porte et le chevauchement avec la surface utile de l'armoire voisine
+ Régulation de la hauteur pour compenser facilement les inégalités du sol
+ Fermeture à pêne rotatif de sécurité pour cadenas, de forme ergonomique, tourne en position fermée et empêche ainsi l'effraction par une rotation excessive
+ Construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C de la norme DIN 4547

Couleur de la façade:
Profondeur: 500
Fermeture: Verrou de sécurité rotatif
Dimension de passage de la porte (hauteur): 1142
Porte Angle d'ouverture: 90
Sous-structure: piètement
Couleur du corps: RAL 7035 gris clair
Hauteur: 2120
Largeur: 300
Nombre de Compartiments: 1
Profondeur intérieure: 477
Dimension de passage de la porte (largeur): 107
Garantie: 10
Largeur intérieure autre:
Poids:



802,00 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

„German Quality"
du leader du marché