Fiche technique "0490307-10|S10086"

vestiaire Evolo PLUS de C+P, piètement, 1 compartiment, 2120x300x500mm

Vestiaire Evolo PLUS, 1 compartiment, largeur du compartiment 300 mm, corps en construction stable en acier avec revêtement au four de haute qualité pour une résistance élevée aux UV et à la corrosion, construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C selon DIN 4547, avec ouvertures d'aération arrière en haut et en bas, à l'intérieur 1 tablette, en dessous 1 tablette stable en section ovale avec 3 crochets coulissants doubles anti-torsion, y compris logement du système, avec piètement en tube d'acier carré stable 30 x 30 mm, avec patins de sol réglables pour une compensation de hauteur facile, porte(s) sur ouverture à droite, limiteur d'ouverture de porte 90 degrés, comme protection contre l'étirement excessif de la porte, porte décors en HPL (bois massif), avec amortisseur de butée, suspension de porte dans des boulons pivotants, 1 verrou rotatif de sécurité ergonomique pour cadenas avec épaisseur d'étrier de 6 à 8 mm, protection de porte incluse, 1 porte-étiquettes en plastique, noir, autocollant, y compris protection en plastique transparent et étiquette blanche pour l'inscription individuelle, dimensions (H x L x P): 2120 x 300 x 500 mm, Couleur: RAL 7016 gris anthracite, massif portes: décor béton skyline, Châssis: RAL 7021 gris noir

Avantages du produit:

+ Corps avec ouvertures d'aération en haut et en bas pour une circulation optimale de l'air
+ Portes décor en matériau en bois massif (HPL) pour une sollicitation élevée et un aspect noble
+ Limiteur d'ouverture de porte pour éviter l'extension excessive de la porte et le chevauchement avec la surface utile de l'armoire voisine
+ Régulation de la hauteur pour compenser facilement les inégalités du sol
+ Fermeture à pêne rotatif de sécurité pour cadenas, de forme ergonomique, tourne en position fermée et empêche ainsi l'effraction par une rotation excessive
+ Construction particulièrement protégée contre l'effraction selon le niveau C de la norme DIN 4547



Couleur de la façade:
Profondeur: 500
Fermeture: Verrou de sécurité rotatif
Dimension de passage de la porte (hauteur): 1599
Porte Angle d'ouverture: 90
Sous-structure: piètement
Hauteur: 2120
Largeur: 300
Nombre de Compartiments: 1
Couleur du corps: RAL 7016 gris anthracite
Profondeur intérieure: 477
Poids:
Largeur intérieure autre: 298
Dimension de passage de la porte (largeur): 240
Garantie: 10

504,00 €*

*Prix hors TVA plus frais d'expédition

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

CGV / Mentions légales / Protection des données

„German Quality"
du leader du marché

Beaucoup de nos produits sont certifiés GS par le TÜV Thüringen. Sur demande, nous vous enverrons volontiers des copies des certificats correspondants.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
N° TVA : DE150325774

Contact:
Téléphone: +49 6465 919-0

Courrier électronique:
ventes@cp.de

„German Quality"
du leader du marché